

## Termômetro Digital LCD Duas Temperaturas BT TDM 2D

Termômetro Digital com display LCD em tamanho grande e indicação de duas temperaturas simultâneas, geralmente utilizado em unidades frigoríficas, estoques, escritórios comerciais para medição de temperaturas internas e externas. Possui três modos de fixação e botão liga-desliga.



### Dados Técnicos

Faixa de Leitura da Temperatura	-50 / +70°C
Resolução de Leitura	0,1°C
Alimentação	Uma pilha Alcalina - DC 1,5V
Fixação	Parede, suporte de mesa ou imã
Display	LCD de 3 dígitos
Dimensões do Display	42 x 42 mm
Dimensões do Instrumento	115 x 64 x 22 mm

### Instruções de Uso

- > O display inicia a exibição da temperatura quando alimentado;
- > O sensor de temperatura externo deve ser protegido da luz solar, afim de evitar a amostra de temperaturas mais altas do que as reais;
- > Quando aplicado em refrigeradores, não posicionar o sensor próximo a alimentos congelados, afim de evitar a amostra de temperaturas mais baixas do que as reais;
- > Não expor o display LCD a luz solar;
- > O sensor não deve ser exposto a gases corrosivos ou ainda imerso em líquido;
- > Quando o sensor é colocado muito próximo do termômetro, os dois displays podem mostrar diferenças altas de temperatura devido a mais rápida velocidade de resposta do sensor, isso não significa que a leitura está incorreta;
- > Caso o sensor capte temperaturas acima de 70°C, ele mostrará em seu display "H°C", ou ainda, se captar temperaturas abaixo de -50°C, será exibido "L°C" no display;
- > Caso o termômetro seja desenergizado, poderá ocorrer uma perda de informações temporária, isso se normaliza dentro de mais ou menos 2 segundos.
- > Usar baterias de boa qualidade e com voltagem máxima de 1.2V;

#### NOTAS

1. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Tel: (11) 3858-8732  
vendas@everycontrol.com.br  
www.everycontrol.com.br