

Termo-higrômetro BT THM 2R

Dados Técnicos:

Mostrador de cristal líquido digital: Mostra simultaneamente temperatura, umidade e tempo.

Mostrador do conforto do corpo humano: Mostra seco, úmido ou conforto, de acordo com a diferente temperatura e umidade.

Comprimento do fio do sensor: 3 metros.

Função tempo e alarme: Mostra tempo com função alarme.

Protetor do sensor exterior: Pode eficientemente proteger o sensor de sol e chuva, assim como reduzir o erro de medição e pode também reduzir a influência do contato direto com comidas congeladas quando o equipamento é usado em um refrigerador.

Três métodos de instalação: Pode ser colocado sobre a mesa, pregado na parede ou fixado sobre placa de aço por força magnética.



Parâmetros e Especificações básicas:

Campo: Temperatura interna: -30 a +50°C

Temperatura externa: -50 a + 70°C

Umidade: 20% a 99%

Precisão: Temperatura: 0,1°C

Umidade: 1%

Alimentação: Uma bateria alcalina (1,5V). Quando a voltagem é baixa, mostrará "LOW BAT".

Instruções Operacionais:

- **Tecla IN/OUT:** Pressione a tecla **IN/OUT** para medir a temperatura dentro/fora..
- **Memória Máxima/Mínima:** Pressione chave **MAX/UP** ou **MIN/DOWN** para armazenar **MAX/MIN** temperatura e **MAX/MIN** umidade.
- **Limpeza da Memória Máxima/Mínima:** Sob a condição do modo **MAX** ou **MIN**, pressione chave **RESET** e a memória original será limpa e ela mostrará memória corrente.
- **Ajuste do Tempo:**
 - 1) Pressione **MODE** por 3 minutos para entrar no modo de ajuste de tempo com a tela mostrando "(.)".
 - 2) Pressione **MODE** para selecionar ajustamento **H** ou **M**.
 - 3) Pressione **MAX/UP** ou **MIN/DOWN** para ajustar Hora ou Minuto, se pressionada longamente, **H** ou **M** será ajustado rápido.
- **Ajuste de Alarme:**
 - 1) Pressione **MODE** para entrar no modo ajuste de alarme, com a tela mostrando "🔔%"
 - 2) Pressione **MODE** para selecionar ajustamento **H** ou **M**.
 - 3) Pressione **MAX/UP** ou **MIN/DOWN** para ajustar Hora ou Minuto, se pressionada longamente **H** ou **M** será ajustado rápido.
- **Chave entre modo tempo 12/24:** Pressione **12/24** para mudar entre 12 e 24 o modo tempo.
- **Mostrador do grau "COMFORT":**

Quando a temperatura permanece entre 20°C e 25°C e a umidade relativa entre 40% e 70%RH, "☺ **COMFORT**" (conforto) será mostrado.

Quando a temperatura está acima de 25°C e a umidade relativa acima de 70%RH, "☹ **MOIST**" (úmido) será mostrado.

Quando a temperatura está abaixo de 20°C e a umidade relativa abaixo de 40%RH, "☹ **DRY**"

NOTAS

1. Versões especiais sob encomenda
2. Reservado o direito de alterações sem prévio aviso.



Tel.:(11) 3858-8732
vendas@everycontrol.com.br
www.everycontrol.com.br