

EC TSF XXXX

Transformadores **blindados**



Versão: 11/2014

APLICAÇÕES

O EC TSF XXXX é um transformador de segurança indicado para alimentar os controladores de temperatura, pressão, umidade e tempo.

O EC TSF XXXX é indicado para instalação em painéis ou quadros de comando com parafusos.

CARACT. PRINCIPAIS

Material: plástico com resina.
Dimensões: por meio de parafusos através das abas do transformador ou trilho DIN
Instalação:
Ambiente de trabalho: temperatura de 0 a 60 °C.
Conexões: bornes com parafusos para fios de até 2,5 mm.
Isolação do enrolamento: classe E.
Tensão de isolação: 3750 Vca.
Norma: EM 60742.
Aprovações: IMQ, VDE.

MODELOS

Modelo (Fixação)	Tensão Primária	Tensão Secundária (potência)
EC TSF B000 (parafuso)	220V	12V (3VA)
EC TSF B100 (parafuso)	110V	12V (3VA)
EC TSF B200 (parafuso)	220V	110V (3VA)
EC TSF B001 (parafuso)	220V	12V (5,6VA)
EC TSF B011 (parafuso)	220V	24V (5,6VA)
EC TSF R012 (trilho DIN)	220V	24V (10VA)
EC TSF R072 (trilho DIN)	220V	24V (20VA)

CONEXÃO

